

## Datenblatt H506

### Art. H506

### “EXCEL INOTEX IT-713B”

Handschuhe aus Spezialfasern, grau, mit PU-Beschichtung, grau, Handrücken unbeschichtet, mit Strickbund

Größen S/M/L/XL/XXL (6/7/8/9/10), ca. 24 cm lang bei Größe 10

EN 388



4.5.4.2



### Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus nahtlosem Nylon/Glasfaser/Spandex-Gewirke
- mit grauer PU-Beschichtung,
- Handrücken unbeschichtet,
- mit Strickbund, ca. 24 cm lang bei Gr. 10
- lieferbare Größen S/M/L/XL/XXL (6/7/8/9/10/11)

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nylon/Glasfaser/Spandex mit PU-Besch.	grau
Finger und Daumen	Nylon/Glasfaser/Spandex mit PU-Besch.	grau
Handrücken	Nylon/Glasfaser/Spandex mit PU-Teilbesch.	grau
Stulpe	Nylon/Glasfaser/Spandex	grau

## Datenblatt H506

### Technische Spezifikation:

#### Prüfinstitut:

C.T.C, 4, rue Herman Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
<b>Abriebfestigkeit</b> niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
<b>Schnittfestigkeit (Faktor)</b> niedrigster Index I für Klassifizierung 1	5	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
<b>Weiterreißfestigkeit</b> niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
<b>Durchstichkraft</b> niedrigster Wert für Klassifizierung 0	2	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
<b>Fingerfertigkeit</b>	5	LS 1 bis 5	EN420

### Verpackungseinheit:

100 Paar (Unterverpackung: 10 Polybeutel à 10 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....