

Datenblatt H512

Art. H512 „FLEX Grip“

Nylonhandschuhe, blau, mit schrumpferautem Latex beschichtet, Handrücken unbeschichtet

Größen S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11), ca. 24 cm bei Größe 10

EN 388



2.1.3.1



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus nahtlosem Nylongestrick
- mit schwarzer, schrumpferauter Latexbeschichtung
- Handrücken unbeschichtet,
- mit Strickbund, ca. 24 lang cm bei Gr. 10
- lieferbare Größen S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11)

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nylongestrick mit schrumpfer. Latexbesch.	blau/schwarz
Finger und Daumen	Nylongestrick mit schrumpfer. Latexbesch.	blau/schwarz
Handrücken	Nylongestrick	blau/schwarz
Stulpe	Nylongestrick	blau

Datenblatt H512

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

C.T.C Asia, 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	2	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	1	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	3	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	1	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

120 Paar (Unterverpackung: 10 Polybeutel à 12 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....