

Datenblatt H523-4

Art. H523-4

„TOWA PowerGrab KEV4“

Kevlar®-Mittelstrickhandschuhe, gelb, mit MicroFinish® Latexbeschichtung in blau, Daumenbereich mit zusätzlicher Beschichtung,

Größen: S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11)

EN 388



2.4.4.4



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus gelbem Kevlar®-Mittelstrick
- mit blauer, geriffelter Naturlatexbeschichtung
- Daumenbereich mit zusätzlicher Beschichtung
- mit Strickbund
- lieferbare Größen: S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11)

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Kevlar®	gelb
Handrücken	Kevlar®	gelb
Stulpe	Kevlar® mit Elastikfäden	gelb
Handflächen- und Daumenbeschichtung	MicroFinish® Naturlatex	blau

Datenblatt H523-4

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA United Kingdom, Body No. 0120

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	2	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	4	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	4	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	4	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

72 Paar (Unterverpackung: 12 Polybeutel à 6 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....