

## Datenblatt H523

### Art. H523

### „TOWA PowerGrab Katana“

Kevlar®-Mittelstrickhandschuhe 10 Gauge,  
gelb, mit strukturierter  
Naturlatexbeschichtung in blau,  
Daumenbereich mit zusätzlicher  
Beschichtung,

Größen: S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11)

EN 388



2.5.4.4



### Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus gelbem Kevlar®-Mittelstrick
- mit blauer, geriffelter Naturlatexbeschichtung
- Daumenbereich mit zusätzlicher Beschichtung
- mit Strickbund
- lieferbare Größen: S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11)

|                                     | Material                          | Farbe |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Handinnenfläche                     | Kevlar® 10 gauge                  | gelb  |
| Handrücken                          | Kevlar® 10 gauge                  | gelb  |
| Stulpe                              | Kevlar® 10 gauge mit Elastikfäden | gelb  |
| Handflächen- und Daumenbeschichtung | Naturlatex, geriffelt             | blau  |

## Datenblatt H523

### Technische Spezifikation:

#### Prüfinstitut:

SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA United Kingdom, Body No. 0120

| Eigenschaften   | Schutzgrad | Anforderung   | NORM         |
|---|------------|---|--------------|
| <b>Abriebfestigkeit</b><br>niedrigster Wert für<br>Klassifizierung 1              | 2          | mind. LS 1<br>LS 1 > 100 Zyklen<br>LS 2 > 500 Zyklen<br>LS 3 > 2000 Zyklen<br>LS 4 > 8000 Zyklen            | EN388 : 2003 |
| <b>Schnittfestigkeit (Faktor)</b><br>niedrigster Index I für<br>Klassifizierung 1 | 5          | LS 1 bis 5<br>LS 1 = 1,2...2,4<br>LS 2 = 2,5...4,9<br>LS 3 = 5,0...9,9<br>LS 4 = 10,0...19,9<br>LS 5 = 20,0 | EN388 : 2003 |
| <b>Weiterreißfestigkeit</b><br>niedrigster Wert für<br>Klassifizierung 1          | 4          | mind. LS 1<br>LS 1 > 10N<br>LS 2 > 25N<br>LS 3 > 50N<br>LS 4 > 75N  | EN388 : 2003 |
| <b>Durchstichkraft</b><br>niedrigster Wert für<br>Klassifizierung 0               | 4          | LS 1 bis 4<br>LS 1 > 20N<br>LS 2 > 60N<br>LS 3 > 100N<br>LS 4 > 150N  | EN388 : 2003 |
| <b>Fingerfertigkeit</b>   | 4          | LS 1 bis 5  | EN420        |

### Verpackungseinheit:

72 Paar (Unterverpackung: 12 Polybeutel à 6 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....