


Datenblatt H534

Art. H534 „Arcticgrip“

Acryl -Mittelstrickhandschuhe, orange, mit Latexbeschichtung in schwarz,

Größen: S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11)
ca. 26 cm lang bei Größe 10

EN 388 EN 511



1.3.3.1



X.2.X



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus nahtlosem Acryl -Mittelstrick
- mit Latexbeschichtung
- mit Strickbund
- ca. 26 cm lang bei Gr. 10
- lieferbare Größen: S/M/L/XL/XXL (7 / 8 / 9 / 10 / 11)

	Material	Farbe
Handinnenfläche	100% Acryl mit Latexbeschichtung	orange
Finger und Daumen	100% Acryl mit Latexbeschichtung	orange
Handrücken	100% Acryl	orange
Stulpe	Strickbund	orange

Datenblatt H534

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69 367 LYON Cedex 7, France

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	1	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	3	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	3	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	1	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420
Konvektive Kälte	X	LS 1 bis 5	EN511
Kontakthitze	2	LS 1 bis 5	EN511
Wasserdichtigkeit	X	LS 1 bis 5	EN511

Verpackungseinheit:

72 Paar (Unterverpackung: 12 Polybeutel à 6 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....