

Datenblatt H501B / Standard Qualität

Art. H501B „Excelflex“

Nylonhandschuhe, schwarz
mit PU-Beschichtung, schwarz
Handrücken unbeschichtet
mit Strickbund

Größen S/07, M/08, L/09, XL/10, XXL/11
ca. 24 cm lang bei Größe 10

EN 388



4.1.2.1



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus nahtlosem Nylon – Gestrick, schwarz
- mit schwarzer PU-Beschichtung
- Handrücken unbeschichtet
- mit Strickbund
- ca. 24 cm lang bei Gr. 10
- lieferbare Größen S/07, M/08, L/09, XL/10, XXL/11

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nylon mit PU-Beschichtung	schwarz
Finger und Daumen	Nylon mit PU-Beschichtung	schwarz
Handrücken	Nylon	schwarz
Stulpe	Nylon mit Lycra	schwarz

Datenblatt H501B

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

SGS United Kingdom Ltd. Body No. 0120

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	1	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	2	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	1	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

240 Paar (Unterverpackung: 20 Polybeutel à 12 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....