

Datenblatt H520

Art. H520

„TOWA ActivGrip Advance“

Nylon-Feinstrickhandschuhe, blau,
mit MicroFinish® - Nitrilbeschichtung,
schwarz, Handrücken unbeschichtet, mit
Strickbund

Größen XS/S/M/L/XL/XXL (6/7/8/9/10/11),
ca. 26 cm lang bei Größe 10

EN 388



3.1.2.1



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus nahtlosem Nylon – Gestrück, blau,
- mit schwarzer Nitrilbeschichtung,
- Handrücken unbeschichtet,
- mit Strickbund, ca. 26 cm lang bei Gr. 10
- lieferbare Größen XS/S/M/L/XL/XXL (6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11)

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nylon-/Spandex mit Nitrilbeschichtung	schwarz
Finger und Daumen	Nylon-/Spandex mit Nitrilbeschichtung	schwarz
Handrücken	Nylon-/Spandex	blau
Stulpe	Nylon mit Lycra	blau/weiß

Datenblatt H520

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

Leitat, Passeig 22 de juliol, Terrassa, Spanien (KennNr.: 0162)

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	3	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	1	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	2	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	1	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

144 Paar (Unterverpackung: 24 Polybeutel à 6 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....