

Datenblatt H522

Art. H522

„TOWA PowerGrab PLUS“

Polyester -Mittelstrickhandschuhe, grau, mit MicroFinish® Latexbeschichtung in blau, Handrücken unbeschichtet, mit Strickbund

ca. 26 cm lang bei Gr. 10
Größen S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11),

EN 388



3.2.4.2



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus nahtlosem Polyester -Gestrick, grau
- mit blauer MicroFinish® Latexbeschichtung
- Handrücken unbeschichtet
- mit Strickbund
- lieferbare Größen S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11)

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Polyester mit Latexbeschichtung	grau/blau
Finger u. Daumen	Polyester mit Latexbeschichtung	grau/blau
Handrücken	Polyester	grau
Stulpe	Polyester-Strick mit Lycra	grau

Datenblatt H522

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

SGS / United Kingdom Ltd.

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	3	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	2	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	2	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

72 Paar (Unterverpackung: 12 Polybeutel à 6 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....