

Datenblatt H531

Art. H531

„Excelflex Bamboo 1“

Cellulose-Faser-Feinstrickhandschuhe, braun, mit Nitrilschaumbeschichtung, schwarz, mit Strickbund, antibakteriell

Größen S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11),

EN 388



4.1.2.1



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus nahtlos gestrickten Cellulose-Fasern, braun,
- mit schwarzer Nitrilschaumbeschichtung
- mit Strickbund
- lieferbare Größen S/M/L/XL/XXL (7 / 8 / 9 / 10 / 11)

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Feinstrick mit Nitrilbeschichtung	braun/schwarz
Finger und Daumen	Feinstrick mit Nitrilbeschichtung	braun/schwarz
Handrücken	Feinstrick	braun
Stulpe	Feinstrick mit Lycra	braun

Datenblatt H531

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

CTC Asia, 63 Wo Yo Hop Road, Kwai Chung, Hong Kong (KennNr.: 07847-09)

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	1	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	2	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	1	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

240 Paar (Unterverpackung: 20 Polybeutel à 12 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....