

Datenblatt H554

Art. H554 „CALIFORNIA“

Synthetik-Lederhandschuhe, schwarz,
Handrücken aus elastischem Spandex, grau,
orangefarbige Einsätze an den Fingern, mit
Gummizug am Handgelenk

Größen 8/9/10/11,

EN 388



3.1.1.1



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus schwarzem Synthetik-Leder
- Handrücken und Stulpe aus elastischem, grauen Spandex
- orangefarbige Fingereinsätze
- mit Gummizug am Handgelenk
- lieferbare Größen 8/9/10/11

| | Material | Farbe |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| Handinnenfläche | Synthetik-Leder | schwarz |
| Finger und Daumen | Synthetik-Leder mit Spandex-Einsatz | schwarz/orange |
| Handrücken | Spandex | grau |
| Stulpe | Spandex mit Gummizug | schwarz |

Datenblatt H554

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

CTC Asia, 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

| Eigenschaften | Schutzgrad | Anforderung | NORM |
|---|------------|---|--------------|
| Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1 | 3 | mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen | EN388 : 2003 |
| Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1 | 1 | LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0 | EN388 : 2003 |
| Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1 | 1 | mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N | EN388 : 2003 |
| Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0 | 1 | LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N | EN388 : 2003 |
| Fingerfertigkeit | 5 | LS 1 bis 5 | EN420 |

Verpackungseinheit:

60 Paar (Unterverpackung: 10 Polybeutel à 6 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....