

## Datenblatt H580 35Y

### Art. H580 35Y

Schutzhandschuhe für Schweißer komplett aus Spaltleder, mit Molton gefüttert, Stulpe mit Segeltuchfutter

Größe 11

ca. 35 cm lang bei Größe 11

EN 12477-A

EN 388

EN 407



4.1.4.3 4.1.3.X.4.X



### Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe komplett aus Spaltleder
- mit Molton gefüttert
- Stulpe mit Segeltuchfutter
- ca. 35 cm lang bei Gr. 11
- lieferbare Größe: 11

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Rindspaltleder, ca. 1,2 mm	gelb
Handrücken	Rindspaltleder, ca. 1,2 mm	gelb
Stulpe	Rindspaltleder, ca. 1,2 mm	gelb
Handfutter	Baumwoll-Molton, ca. 180 g/qm	natur
Stulpenfutter	Baumwollsegeltuch, ca. 270 g/qm	natur

## Datenblatt H580 35Y

### Technische Spezifikation:

#### Prüfinstitut:

Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Annaberger Str. 240, 09125 Chemnitz

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
<b>Abriebfestigkeit</b> niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
<b>Schnittfestigkeit (Faktor)</b> niedrigster Index I für Klassifizierung 1	1	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
<b>Weiterreißfestigkeit</b> niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
<b>Durchstichkraft</b> niedrigster Wert für Klassifizierung 0	3	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
<b>Brennverhalten</b>	4	LS 1 bis 4 Brennzeit (s) Glimmzeit (s) LS 1 < 20 keine Anford. LS 2 < 10 < 120 LS 3 < 3 < 25 LS 4 < 2 < 5	EN407
Kontaktwärme	1	LS 1 bis 4 LS 1 > 15s/100°C LS 2 > 15s/200°C LS 3 > 15s/350°C LS 4 > 15s/500°C	EN407

<b>Konvektive Hitze</b>	3	LS 1 bis 4 LS 1 > 4s LS 2 > 7s LS 3 > 10s LS 4 > 18s	EN407
Strahlungswärme	X	Nicht geprüft / prüfbar	EN407
<b>Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschm. Metalls</b>	4	LS 1 bis 4 LS 1 > 5 Tropfen LS 2 > 15 Tropfen LS 3 > 25 Tropfen LS 4 > 35 Tropfen	EN407
<b>Beständigkeit gegen große Mengen geschm. Metalls</b>	X	Nicht geprüft / prüfbar	EN407
<b>Fingerfertigkeit</b>	4	LS 1 bis 5	EN420

## Verpackungseinheit:

60 Paar (Unterverpackung: 6 Polybeutel 12 à Paar)

## EN 420 Richtlinie:

Dieses Handschuhmodell entspricht hinsichtlich Chrom VI und PCP-Gehalt den Anforderungen nach EN 420.

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....